

Revisionsklappe Alumatic EI60



- Rahmenteile aus Alu-Profilen durch „Toxverbindungen“ fest verfügt
- Lippendichtung umlaufend
- Dämmschichtbildner
- Fangsicherung beidseitig
- Schnappverschluss verdeckt
- GKF Platte, verschraubt
- Brandschutzset (2-teilig)
- Montageanleitung und Bohrschablone

Lieferprogramm

RUG SEMIN Art.Nr.				Abmessungen	
Stärke GK-Einlage				Außenmaß	Lichtes Maß
2 x 15mm				Länge x Breite	Länge x Breite
22-328				300 x 300	252 x 278
22-329				400 x 400	352 x 378
22-331				500 x 500	452 x 478
22-332				600 x 600	552 x 578

Produktbesonderheiten

- für Deckenmontage
- geprüft auf Brandschutzklasse EI60 nach DIN EN 1364-2
- Klassifiziert nach DIN EN 13501-2
- Akustische Dämmung geprüft nach DIN EN ISO 10140:2010 (am Fraunhofer Institut, 36.2 dB)

Qualitätssicherungsmaßnahme

Qualitätssicherung wird prozessbegleitend bei jedem Arbeitsgang durchgeführt. Vormaterialien und Kaufteile unterliegen Kontrollmechanismen im Wareneingang.

Materialien

Beschreibung	Material	Spezifikation
Rahmenteil	Stangenpressprofil Eloxalqualität	AlMgSi 0,5 F22
Haltewinkel, Schnäpperhalter, Eckverbinder, Fangarm-Schere, Begrenzungsblech	Spaltband Stahlblech vollverzinkt	DC 01 AM 1,50 mm
Bohrschablone	Spaltband Stahlblech verzinkt	DX51D/Z275 1,00 mm
Gipskartonplatte	Brandschutz GK-Platte	GKF
Verschluss	Stahl / Kunststoff	
Dichtung	Lippendichtung	EPDM
Dämmschichtbildner	aufschäumende Dichtung	10 x 1,90 mm
Schnellbauschrauben	Stahl	
Brandschutzset	Brandschutz GK-Platte	GKF

Wartung

- Sichtkontrolle
- Funktion
- Reinheit
- Vollständigkeit
- Beschädigung
- Zustand der Dichtung
- richtige Auflage des Brandschutzsets

Hesteller

RUG SEMIN GmbH, Pittlerstraße 21, 63225 Langen, Deutschland

Telefon: +49 6103/3001-0

E-Mail: service@rug-semin.de

Internet: www.revisionsklappen.com

Stand 01/2018

Technische Änderungen bleiben dem Hersteller vorbehalten.