

Revisionsklappe Alumatic EI30



- Rahmenteile aus Alu-Profilen durch „Toxverbindungen“ fest verfügt
- Lippendichtung umlaufend
- Dämmschichtbildner
- Fangsicherung beidseitig
- Schnappverschluss verdeckt
- GKF Platten, verschraubt
- Brandschutzset (2-teilig)
- Montageanleitung und Bohrschablone

Lieferprogramm

RUG SEMIN Art.Nr.				Abmessungen	
Stärke GK-Einlage				Außenmaß länge x breite	lichtes Maß länge x breite
1 x 12,5mm (EI30)	1 x 15 mm (EI30)	1 x 18 mm (EI30)	2 x 12,5 mm (EI30)		
22-358	22-378	22-338	22-368	300 x 300	242 x 290
22-359	22-379	22-339	22-369	400 x 400	342 x 390
22-361	22-381	22-341	22-371	500 x 500	442 x 490
22-362	22-382	22-342	22-372	600 x 600	542 x 590

Produktbesonderheiten

- für Deckenmontage
- geprüft auf Brandbeanspruchung EI30 in selbstständigen Decken
- geprüft auf Brandschutzklasse EI30 nach DIN EN 1364-2
- Klassifiziert nach DIN EN 13501-2

Qualitätssicherungsmaßnahme

Qualitätssicherung wird prozessbegleitend bei jedem Arbeitsgang durchgeführt. Vormaterialien und Kaufteile unterliegen Kontrollmechanismen im Wareneingang.

Materialien

Beschreibung	Material	Spezifikation
Rahmenteil	Stangenpressprofil Eloxalqualität	AlMgSi 0,5 F22
Haltewinkel, Schnäpperhalter, Eckverbinder, Fangarm-Schere, Begrenzungsblech	Spaltband Stahlblech vollverzinkt	DC 01 AM 1,50 mm
Bohrschablone	Spaltband Stahlblech verzinkt	DX51D/Z275 1,00 mm
Gipskartonplatte	Brandschutz GK-Platte	GKF
Verschluss	Stahl / Kunststoff	
Dichtung	Lippendichtung	EPDM
Dämmschichtbildner	Silikatbasis	10 x 1,90 mm
Schnellbauschrauben	Stahl	
Brandschutzset	ROKU-Therm	

Wartung

- Sichtkontrolle
- Funktion
- Reinheit
- Vollständigkeit
- Beschädigung
- Zustand der Dichtung
- richtige Auflage des Brandschutzsets

Hersteller

RUG SEMIN GmbH, Pittlerstraße 21, 63225 Langen

Stand 01/2014

Technische Änderungen bleiben dem Hersteller vorbehalten.