

## Trappe de visite Alumatic EI30



- Cadre constitué en barres-profilées Aluminium rattachées solidement par des connections 'Tox'
- Joints à lèvre sur tout le pourtour
- Isolant intumescent
- Sécurité de retenue sur les 2 côtés
- Loqueteaux cachés Plaque de plâtre GKF vissée
- Kit de protection anti-incendie (en 2 parties)
- Notice de montage avec gabarit de perçage

### Programme de livraison

Numéro article RUG SEMIN				Mesures *	
				Dimensions nominales	Dimensions intérieures
1 x 12,5mm (EI30)	1 x 15 mm (EI30)	1 x 18 mm (EI30)	2 x 12,5 mm (EI30)	L x l *	L x l *
22-358	22-378	22-338	22-368	300 x 300	242 x 290
22-359	22-379	22-339	22-369	400 x 400	342 x 390
22-361	22-381	22-341	22-371	500 x 500	442 x 490
22-362	22-382	22-342	22-372	600 x 600	542 x 590

\* Longueur x largeur

### Particularités d'application

- pour montage en plafond
- testé classification RF 30 selon DIN EN 1364-2 et/ou DIN 4102-2
- certifié par DIN EN 13501-2

### Mesures d'assurance de la qualité

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et composants sont soumis au système de qualité à l'arrivage des marchandises.

## Matériaux

Description	Matériel	Spécification
Angle d' arrêt, Cornières d' angle, Tôle de retenue Dispositif d' arrêt,	Tôle d' acier galvanisée	DC 01 Am 1,5 mm
Gabarit de perçage	Tôle d' acier galvanisée	DX51D/Z275 1,0 mm
Plaque de plâtre	Plaques Anti-feu	GKF
Loqueteaux	Acier / plastique	
Joint	Joint à lèvres	EPDM
Isolant intumescent	Palusol T	10x1,9 mm
Vis à fixation rapide		Acier
Kit anti-incendie		Roku-Therm

## Entretien

- contrôle visuel
- fonction
- pureté
- état complet
- dégâts
- état du joint
- pose correcte du kit anti-incendie

## Fabricant

RUG SEMIN GmbH, Pittlerstraße 21, 63225 Langen (Allemagne)

**Publication: 01/2014**  
*sous réserve de modifications techniques*