

## Trappe de viste Alumatic EI90



- Cadre constitué en barres-profilés Aluminium rattachés solidement par des connexions « Tox »
- Joint à lèvres EPDM sur tout le pourtour
- Sécurité de retenue
- Loqueteaux caches
- Plaque de plâtre GKF
- Kit de protection contre les incendies
- Isolant intumescent
- Notice de montage et gabarit de perçage

### Programme de livraison

Numéro article RUG SEMIN			Mesures	
			Dimensions nominales	Dimensions intérieures
15 + 25 mm	18 + 25 mm	2 x 25 mm	longueur x largeur	longueur x largeur
22-348	22-388		300 x 300	247 x 278
22-349	22-389		400 x 400	347 x 378
22-351	22-391		500 x 500	447 x 478
22-352	22-392		600 x 600	547 x 578
22-353	22-393		600 x 800	547 x 778
		22-321	300 x 300	247 x 278
		22-322	400 x 400	347 x 378
		22-323	500 x 500	447 x 478
		22-324	600 x 600	547 x 578

### Particularités d'application

- à monter au plafond (ne pas marcher dessus)
- Exposition aux incendies par le bas ou le haut depuis le faux plafond
- testé selon DIN 4102-2
- certifié par DIN EN 13501-2

## Mesures d'assurance de la qualité

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et composants sont soumis au système de qualité à l'arrivage des marchandises.

## Matériaux

Description	Matériel	Spécification
Angle d'arrêt, Dispositif d'arrêt, Cornières d'angle, Sécurité de retenue, Loqueteau	tôle d'acier, galvanisée	DC 01 Am 1,5 mm
gabarit de perçage	tôle d'acier, galvanisée	DX51D/Z275 1,0 mm
Plaque de plâtre	Plaque GK, protection contre l'incendie	GKF
Fermeture	acier / plastique	
Isolant intumescent	Palusol T	10x1,9 mm
Joint	joint à lèvres	EPDM
Vis à fixation rapide	acier	

## Entretien

- Contrôle visuel
- fonction
- pureté
- état complet
- dégâts
- état du joint

## Fabricant

RUG SEMIN GmbH, Pittlerstraße 21, 63225 Langen (Allemagne)

**Publication: 01/2014**

sous réserve de modifications techniques