

Trappe de visite New ProjectLine



- Cadre constitué de profilés alu „Tox“ vissés fermement entre eux
- Joint sur tout le pourtour
- Retenue de sécurité
- Loqueteau caché
- Plaque de plâtre en GKBI
- Sans jointolement du couvercle
- Instructions de pose
- Pour installation mur ou plafond

Programme de Livraison

RUG SEMIN numéros d' article			Dimensions	
Épaisseur plâtre			dimension nominale	dimension intérieure
1 x 12,5mm			longeur x largeur	longeur x largeur
27-155			200 x 200	166 x 197
27-156			300 x 300	266 x 297
27-157			400 x 400	366 x 397
27-158			500 x 500	466 x 497
27-159			600 x 600	566 x 597

Particularités du produit:

- installation en plafond ou murale (ne pas marcher dessus)
- convient pour des pièces humides
- pour une installation murale orienter la fermeture vers le plafond

Mesures de contrôle de qualité

Le contrôle de la qualité accompagne la fabrication du produit à chaque étape. Les composants et pièces approvisionnées à l'extérieur sont soumises à des contrôles dès leur arrivée..

Materiaux

Description	Matière	Spécification
cadre	profiles en barres, qualité Eloxal	ALMgSi 0,5 F22
connexions coins	acier	1,0 mm
plâtre	plaques en qualité GKBI	GKBI
fermeture	acier galva. à ressort	X5CRNI18-10
joint	matière mousseuse	
clous acier		acier
retenue de sécurité	chainette en acier	

Entretien

- contrôle visuel
- contrôle fonctionnel
- propreté
- état complet
- dégâts éventuels

Fabricant

RUG SEMIN GmbH, Pittlerstraße 21, 63225 Langen

Édition 11/2016

Sous réserve de modifications techniques de la part du fabricant